

## Spülmaschine US C500 LP





- Korb-Maße: 500 x 500 mm
   Gläserhöhe max.: 320 mm
   Tellerhöhe max.: 345 mm
- Leistung/h: 30 Körbe
- Laufzeit: 120 / 180 Sekunden
- ► Spülmaschine inklusive
  - ✓ Klarspüldosierpumpe
  - ✓ Laugenpumpe
- ► Einfache Bedienbarkeit
- ► Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C
- Universell einsetzbar in allen gängigen Bereichen der Spültechnik.
- ► Wählbare Spülvorgänge durch 2 verschiedene Programme

## Beschreibung

Die bodenständige Spülmaschine konzentriert sich durch einfache Bedienbarkeit aufs Wesentliche – Sauberkeit und Zuverlässigkeit in klassischer Form.

#### **Features**

Teller-Höhe max.: 345 mm
Gläser-Höhe max.: 320 mm
Tür doppelwandig: Ja
Unterbaufähig: Ja

Korb-Maße: 500 x 500 mm
 Laufzeit: 120 / 180 Sekunden
 Leistung / Stunde max.: 30 Körbe
 Anzahl Waschprogramme: 2
 Tankinhalt: 29 Liter

• Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,3 Liter / Spülgang

Wasserdruck:
Wasserdruck:
Wasserzulauf:
Wasserablauf:
Wasserablauf:
Tankheizung:
Boilerheizung:
Laugenpumpe:
Reinigerdosierpumpe:
Nein

▶ Weiter auf der nächsten Seite







## Spülmaschine US C500 LP

• Wasserenthärter: Nein · Klarspüldosierpumpe: Ja Kalt-Nachspülung: Nein • Selbstreinigung: Nein Doppelwandig: Nein • Trockenlaufschutz: Ja • Sicherheitsthermostat: Ja • Türkontaktschalter: Ja • Ein-/Ausschalter: Ja • Kontrollleuchte: Ja • Display-Anzeige:

Wasserzulauftemperatur: 5 °C bis 60 °C
 Inklusive: 1 Besteckköcher
 1 Tellerkorb

1 Universalkorb 1 Wasserablaufschlauch 1 Wasserzulaufschlauch

• Geräteanschluss: Steckerfertig

• Anschlusswert: 3.45 kW | 230 V | 50 Hz

• Material: Edelstahl

• Maße: B 590 x T 640 x H 845 mm

• Gewicht: 56,6 kg







# Spülmaschine US C500 LP Ergänzungsprodukte

#### Tellerkorb 500x500x100





• Stapelbar:

Korbgröße:

500 x 500 mm

Anzahl Fächer:

Braun

• Ausführung:

• Farbe:

Finger

Geeignet für:

Tabletts Teller

Art.-Nr. 5303

#### Besteckkorb 500x500x100





• Innenhöhe:

Stapelbar:

84 mm

Korbgröße:

500 x 500 mm

Anzahl Fächer:

1

• Farbe:

Braun

• Ausführung:

Eben

• Geeignet für:

Besteck

Art.-Nr. 5302

### Universalkorb 500x500x100





Innenhöhe:Stapelbar:

Korbgröße:

• Farbe:

500 x 500 mm

Anzahl Fächer:

1

• Ausführung:

Braun Fhen

84 mm

Art.-Nr. 5301 GTIN 4015613653952

#### Reinigerdosierpumpe LWG600



• Leitwertmessung mit:

• Farbe:

Ausführung:

Volumenstrom:

· Reinigerdosierung:

Inklusive:

Anschlusswert:

2-poliger Sonde

Grau

Wandmontage 0.1 L / Std. bis 6 L / Std.

Leitwertgesteuert

1 Anschluss-Set

0.004 kW | 230 V | 50/60 Hz

Art.-Nr. 109547 GTIN 4015613506517



# Spülmaschine US C500 LP Ergänzungsprodukte

#### Reinigerdosierpumpe TG280



• Farbe:

Ausführung:

• Volumenstrom:

• Reinigerdosierung:

Inklusive:

· Anschlusswert:

Blau

Einbaugerät

0.28 L / Std. bis 2.8 L / Std.

Taktgesteuert

1 Anschluss-Set

Einbausatz

0.005 kW | 230 V | 50 Hz

#### Spülkorbwagen ASP700







Anzahl Einschübe:

· Abstand zwischen den Einschü-

ben:

 Format Einschübe: • Tragfähigkeit pro Einschub, max.:

Beidseitig bestückbar:

• Ausgelegt für:

505 x 545 mm 20 kg

200 mm

Spülkörbe 500 x 500 mm

### Gläserpoliermaschine









· Anschlusswert:

• Politur-/Trocknungs-Art:

• Ein-/Ausschalter:

 Kontrollleuchte: • Eigenschaften:

1.1 kW | 230 V | 50 Hz

Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgeblä-

Ja

Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar

Art.-Nr. 109470 GTIN 4015613455624

#### Wasserenthärtungsanlage WEH1350







• Wasserzulauftemperatur von: • Wasserzulauftemperatur bis:

5°C 40 °C

• Einstellmöglichkeiten:

Intervall Regenerierung Sprache Uhrzeit

Wasserhärte

Art.-Nr. 109889 GTIN 4015613615158



# Spülmaschine US C500 LP Ergänzungsprodukte

## Klarspüler F10L



• Bestellmengeneinheit:

Ausgelegt für:

1 Kanister

Gewerbliche Spülmaschinen

Haushaltsspülmaschinen

Kombidämpfer mit Klarspülprogramm

• Inhalt: 10 Liter · Ausführung: Flüssig • Ph-Wert:

## Besteckköcher, 8 Fächer



• Eigenschaften:

Stapelbar:

 Korbgröße: 430 x 210 mm

Anzahl Fächer:

• Farbe: Braun • Ausführung: Geteilt

• Geeignet für: Besteck

### Wasserenthärtungsanlage WEH1600



• Wasserzulauftemperatur von: 5°C

35 °C • Wasserzulauftemperatur bis: • Einstellmöglichkeiten: Soledosierung

Uhrzeit

Zeitgesteuerte Regeneration

• Regeneration: Zeitraum Betriebsdruck: 3 - 6 bar

Art.-Nr. 109952 GTIN 4015613797762

#### Drucksteigerungspumpen-Set DSS10



Anschlusswert: 0.15 kW | 230 V | 50 Hz

• 6,3 μF):

 Set bestehend aus: 1 Pumpe (B 100 x T 175 x H 110 mm, 1,5 A)

1 Kondensator (B 35 x T 120 x H 35 mm

• Set bestehend aus: 1 Schlauch, Gummi

Installationsmaterial

Art.-Nr. 109562 GTIN 4015613721279



# Spülmaschine US C500 LP Ergänzungsprodukte

## Reinigerdosierpumpe TG300



• Farbe:

Ausführung:

• Volumenstrom:

• Reinigerdosierung:

Inklusive:

· Anschlusswert:

Schwarz Einbaugerät

0.3 L / Std. bis 3 L / Std.

Taktgesteuert

1 Anschluss-Set

Einbausatz

0.008 kW | 230 V | 50/60 Hz

#### Gläserkorb 500x500x205



• Innenhöhe:

Stapelbar:

Korbgröße:

Anzahl Fächer:

• Farbe:

· Ausführung:

200 mm

500 x 500 mm

Weiß

Geneigt

Art.-Nr. 109331 GTIN 4015613854502

### Wasserenthärtungsanlage WEH1500





• Wasserzulauftemperatur von:

• Wasserzulauftemperatur bis:

• Einstellmöglichkeiten:

1 °C 30 °C

> Intervall Regenerierung Uhrzeit Wasserhärte Wochentag

> > Art.-Nr. 109901 GTIN 4015613800974

#### Mehrwegbecherkorb 500x500x235



• Fachgröße:

• Innenhöhe:

• Stapelbar:

Korbgröße:

· Anzahl Fächer:

• Eigenschaften:

90 x 90 mm

für Becher bis 190 mm Höhe geeignet

mit abnehmbarem Deckel

190 mm Nein

500 x 500 mm

25

Art.-Nr. 109330 GTIN 4015613836584